

AGILE MAX 109



MODELO	MAX 109 E	MAX 109 S
Rendimiento horario máximo	9000 m ² /h	9000 m ² /h
Distancia de trabajo cepillo centrale	700 mm	700 mm
Distancia de trabajo 1 cepillo lateral	950 mm	950 mm
Distancia de trabajo 2 cepillos laterales	1200 mm	1200 mm
Autonomía máxima	3 - 4 h	-
Velocidad máxima	7,5 km/h	7,5 Km/h
Pendiente superable	19%	19%
SISTEMA DE RECOLECCIÓN		
Capacidad contenedor de residuos	80 lt	80 lt
Altura máxima de descarga	-	-
Sistema de recogida en bolsas	sí	sí
Superficie filtrante	4 m ²	4 m ²
Agitador de filtro eléctrico	24 V	24 V
DATOS TÉCNICOS		
Potencia del motor y alimentador	0,75 Kw Batería 24 V	Honda 4,0 hp benzina - GPL kit
Rpm del motor/min	3000	3000
Tracción	eléctrico 24 V	eléctrico 24 V
Radio de giro	1280 mm	1280 mm
Control de velocidad	sí	sí
Nivel de ruido	73 dB(A)	85 dB(A)
MEDIDAS/PESO		
Medidas: Longitud	1500 mm	1500 mm
Largo	980 mm	980 mm
Altura	1400 mm	1400 mm
Peso sin batería	365 kg	440 kg

AGILE MAX 108



MODELO	MAX 108 E	MAX 108 S
Rendimiento horario máximo	9000 m ² /h	9000 m ² /h
Distancia de trabajo cepillo centrale	700 mm	700 mm
Distancia de trabajo 1 cepillo lateral	950 mm	950 mm
Distancia de trabajo 2 cepillos laterales	1200 mm	1200 mm
Autonomía máxima	3 - 4 h	-
Velocidad máxima	7,5 km/h	7,5 Km/h
Pendiente superable	19%	19%
SISTEMA DE RECOLECCIÓN		
Capacidad contenedor de residuos	70 lt	70 lt
Altura máxima de descarga	-	-
Sistema de recogida en bolsas	sí	sí
Superficie filtrante	4 m ²	4 m ²
Agitador de filtro eléctrico	24 V	24 V
DATOS TÉCNICOS		
Potencia del motor y alimentador	0,75 Kw Batería 24 V	Honda 4,0 hp benzina - GPL kit
Rpm del motor/min	3000	3000
Tracción	eléctrico 24 V	eléctrico 24 V
Radio de giro	1280 mm	1280 mm
Control de velocidad	sí	sí
Nivel de ruido	73 dB(A)	85 dB(A)
MEDIDAS/PESO		
Medidas: Longitud	1400 mm	1400 mm
Largo	980 mm	980 mm
Altura	1220 mm	1220 mm
Peso sin batería	280 kg	290 kg

Los datos técnicos son indicativos y pueden ser modificados sin previo aviso.

Distribuidor autorizado



MP-HT S.r.l.

Via Tamburín, 19 - 35010 - Limena (PD) - Italia
T. +39 049 796 88360
info@mp-ht.it
www.mp-ht.it



AGILE MAX 109


AGILE MAX 108



POTENCIA AL ALCANCE DE MANO



CHASIS
METÁLICO



PARA GRANDES
ESPACIOS



DESECHOS EN
LA BOLSA

Característica inconfundible de esta fregadora es la extrema maniobrabilidad.

Compuesta por bastidor de metal MP-HT, que le da una gran solidez y compactabilidad, AGILE se mueve de forma sorprendente en espacios estrechos.

Gracias a la tracción delantera monoruada, es capaz de girar casi sobre sí misma, para salir de lugares angostos incluso sin tener que hacer marcha atrás.

AGILE MAX 109



BRAZO HIDRÁULICO

Le permite descargar en altura directamente dentro de un contenedor (también se puede añadir en un momento posterior).



RECOGIDA EN BOLSA

La suciedad se recoge directamente en las dos bolsas desechables colocadas en el recolector "a carro". Este sistema protege al operador del contacto con el polvo durante la fase de vaciado de la máquina y evita levantar cargas excesivas.



FILTRO ELEVADO CON CÁMARA CICLÓNICA

La cámara del filtro ciclónico se ha ajustado para garantizar la menor obstrucción posible del filtro y para permitir el trabajo incluso en presencia de suelos húmedos.



ERGONOMÍA

Fácil de usar incluso para operadores no especializados. La posición de conducción y el manejo hacen que el trabajo sea simple y cómodo.



KIT DE CONTROL DEL POLVO

El sistema de pulverización de agua en los cepillos evita la elevación de polvo durante el trabajo. Se puede añadir un desinfectante al tanque de agua para aumentar la eficiencia de limpieza.

AGILE MAX 108



RECOGIDA EN BOLSA

La suciedad se recoge directamente en las dos bolsas desechables colocadas en el recolector "a carro". Este sistema protege al operador del contacto con el polvo durante la fase de vaciado de la máquina y evita levantar cargas excesivas.



CEPILLOS A PRUEBA DE GOLPES

Los cepillos están montados en soportes elásticos y entran en contacto con un obstáculo para permitir una limpieza eficaz incluso cerca de paredes o estantes.



FÁCIL MANTENIMIENTO

Limpiar o cambiar el filtro o los cepillos es extremadamente simple y rápido. Es posible posicionar la máquina verticalmente para dar acceso completo a la base de la barredora sin la necesidad de un puente elevador.



TIPOS DE FILTRO

Están disponibles VARIOS tipos de filtros:

- estándar con panel de papel.
- poliéster de panel para polvos húmedos.
- a bolsas para trabajos más pesados.



FÁCIL DE TRANSPORTAR

El tamaño pequeño le permite transportar AGILE en furgonetas evitando el uso de vehículos que requieren licencias especiales.



TRABAJOS EN PENDIENTES

El motor de tracción de CA, con baja absorción de energía, permite operar incluso en superficies inclinadas y rampas empinadas (19%).



ALIMENTADOR

- Benzina
- GLP
- eléctrico



RUEDA MOTRIZ DE DIRECCIÓN

Permite estrechos radios de curvatura y garantiza una gran maniobrabilidad.



MIRA LA PRESENTACIÓN DE LA BARREDORA AGILE

<https://youtu.be/zEVQCbdnUes>