



KEHRMASCHINE-MODELL	MP 75 BE	MP 75 SH
Maximale Stundenleistung	3400 m <sup>2</sup> /h	3400 m <sup>2</sup> /h
Arbeitsbreite der zentralen Bürste	600 mm	600 mm
Arbeitsbreite mit einer Seitenbürste	750 mm	750 mm
SCHMUTZBEHÄLTER-SYSTEM		
Fassungsvermögen des Abfallbehälters	54 L	54 L
Filteroberfläche	5 m <sup>2</sup>	5 m <sup>2</sup>
Elektrischer Filterrüttler	Ja (optional)	Ja (optional)
Klappenhebevorrichtung	Ja	Ja
TECHNISCHE DATEN		
Motorleistung und Versorgung	0,6 KW Batterie 12 V	Honda 2,2 hp Benzin
Antrieb	Mechanisch	Mechanisch
MASSE/GEWICHT		
Masse:		
Länge	1380 mm	1380 mm
Breite	800 mm	800 mm
Höhe	910 mm	910 mm
Gewicht ohne Batterien	110 kg	120 kg

Alle angezeigten technischen Daten sind Richtwerte, können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

Autorisierter Händler

## KOMPAKT UND ROBUST

Robust und besonders leistungsstark. Dank der fünf Patronenfilter ist STRONG MP 75 in der Lage, starke Verschmutzungen zu beseitigen, ohne dass ihre Effizienz beeinträchtigt wird.

Dank der Schublade aus verstärktem Blech und dem Metallrahmen ist STRONG MP 75 für Arbeiten in Industrieumgebungen geeignet.



METALLRAHMEN



SCHMALE  
RÄUME



EINFACHE  
WARTUNG

# STRONG MP 75



## BENUTZERFREUNDLICH

Die Bedienelemente sind intuitiv und leicht zugänglich. Die Steuertafel verfügt über eine Batterieladezustandsanzeige.



## SCHLIESSEN DER ABSAUGUNG

Mit einem einfachen Befehl zum Schliessen der Absaugung kann man auch auf feuchten Böden arbeiten, ohne die Reinigungseffizienz zu beeinträchtigen.



## ELEKTRISCHER FILTERRÜTTLER

Erleichtert die Reinigung der Filter. Die Vibration ermöglicht die Ablösung des Staubs von den Filterwänden.



## LEICHT ZUGÄNGLICHE BATTERIE

Die Batterie ist im oberen Bereich angebracht. Sie ist leicht zugänglich und einfach auszuwechseln. Es können eine einzelne Batterie mit 12 Volt oder zwei Batterien mit jeweils 6 Volt installiert werden.



## FILTERKAPAZITÄT

Die fünf Kartuschenfilter ermöglichen eine optimale Filterung von Feinstaub. Sie sind leicht zugänglich und können einfach und schnell ausgetauscht werden. Eignet sich für anspruchsvolle Arbeiten, da über eine Filterkapazität von 5 m<sup>2</sup> verfügt.

## ABFALLBEHÄLTER AUS VERSTÄRKTEM BLECH

Der Abfallbehälter aus verstärktem Blech mit Rädern verfügt über ein grosses Fassungsvermögen, ist sehr widerstandsfähig und einfach zu entleeren.



## KLAPPENHEBEVORRICHTUNG

Das Hebesystem ist auf der Vorderseite der Kehrmaschine angebracht und ermöglicht die Aufnahme von voluminösen Abfällen.



## RECHTE SEITENBÜRSTE

Die rechte Seitenbürste wird durch den robusten Metallrahmen geschützt, um während des Betriebs Brüche durch Stösse zu vermeiden.

**PERFEKT FÜR INDUSTRIE,  
MECHANISCHE WERKSTÄTTEN,  
LAGER UND SERVICEBEREICHE**



**FÜR ANSPRUCHSVOLLE ARBEITEN**  
Die Festigkeit des Rahmens und des Abfallfachs ermöglicht das Arbeiten in schwierigen Umgebungen.



**LENKBARES RAD**  
Das lenkbare Vorderrad ist mit einer Bremse ausgestattet, gewährleistet hohe Wendigkeit und ermöglicht es, sich um die eigene Achse zu drehen.



**ARTEN VON BÜRSTEN**  
Es stehen vier Arten von Bürsten zur Verfügung:

- PPL
- Nylon
- Union Mix
- Stahl/PPL



**LEISTUNGSSTARKES  
ABSAUGSYSTEM**  
Effektives Aufsaugen Feinstaub und kleinen bis mittelgrossen Abfällen.



**EINFACH ZU TRANSPORTIEREN**  
Klein und leicht kann die Maschine problemlos im Lieferwagen transportiert werden.