



MODELO	MP 75 BE	MP 75 SH
Rendimiento horario máximo	3400 m ² /h	3400 m ² /h
Distancia de trabajo cepillo central	600 mm	600 mm
Distancia de trabajo 1 cepillo lateral	750 mm	750 mm
SISTEMA DE RECOLECCIÓN		
Capacidad contenedor de residuos	54 lt	54 lt
Superficie filtrante	5 m ²	5 m ²
Agitador de filtro eléctrico	Si (optional)	Si (optional)
Dispositivo para el levamento del flap	Si	Si
DATOS TÉCNICOS		
Potencia del motor y alimentador	0,6 Kw Bateria 12 V	Honda 2,2 hp benzina
Tracción	Meccanica	Meccanica
MEDIDAS/PESO		
Medidas:		
Longitud	1380 mm	1380 mm
Largo	800 mm	800 mm
Altura	910 mm	910 mm
Peso sin batería	110 kg	120 kg

Los datos técnicos son indicativos y pueden ser modificados sin previo aviso.

Distribuidor autorizado



MP-HT S.r.l.

Via Tamburin, 19 - 35010 - Limena (PD) - Italia
T. +39 049 796 88360
info@mp-ht.it
www.mp-ht.it

ROBUSTA Y RENDIMIENTO

Robusta y altamente ejecutando. Equipada con cinco filtros de cartucho, es capaz de lidiar con suciedad pesada sin comprometer su eficiencia.

Gracias al cajón de chapa reforzada y al **marco de metal MP-HT** es adecuado para trabajar en entornos industriales.



STRONG MP 75



FÁCIL DE USAR

Los controles son intuitivos y accesibles. El panel de control está equipado con indicador de carga de la batería.



CIERRE POR ASPIRACIÓN

Un sencillo control para cerrar la aspiración le permite trabajar incluso en suelos húmedos sin comprometer la eficiencia de limpieza.



AGITADOR DE FILTRO ELÉCTRICO

Facilita la limpieza de los filtros. La vibración permite que el polvo se desprenda de las paredes del filtro.



FÁCIL ACCESO A LA BATERÍA

La batería está colocada en la parte superior. Fácilmente accesible y extraíble. Se puede instalar una sola unidad de 12 voltios o dos unidades de 6 voltios.



CAPACIDAD DE FILTRADO

Los cinco filtros de cartucho permiten una excelente filtración de polvos finos. Fácilmente accesible y reemplazable. Adecuado para trabajos pesados, tiene una capacidad de filtrado de 5m².

CONTENEDOR DE RESIDUOS DE CHAPA REFORZADA

El contenedor de recogida de chapa reforzada con ruedas es espacioso, muy duradero y fácil de vaciar.



DISPOSITIVO LEVANTA FLAP

El sistema de elevación del flap está montado en la parte frontal de la barredora y permite la recogida de residuos voluminosos.



CEPILLO LATERAL DERECHO

El cepillo lateral derecho está protegido por el robusto bastidor de metal para evitar cualquier rotura causada por impactos durante el trabajo.

**PERFECTA PARA INDUSTRIAS,
TALLERES MECÁNICOS,
ALMACENES, AREAS DE SERVICIO**



PARA TRABAJOS PESADOS

La solidez del bastidor y del cajón de residuos permite trabajar en entornos hostiles.



RUEDA PIVOTANTE

La rueda pivotante delantera está equipada con un freno y le permite moverse fácilmente y girar sobre su eje.



TIPOS DE PINCELES

Hay cuatro tipos de cepillos disponibles:

- PPL
- Nylon
- Union Mix
- Miste acciaio/PPL



POTENTE SISTEMA DE ASPIRACIÓN

Extrae polvo fino y residuos pequeños y medianos con gran eficiencia.



FÁCIL DE TRANSPORTAR

Pequeño y ligero, se puede transportar cómodamente en una furgoneta.